ARGO Elit-A

Li Grease EP00, EP0, EP1, EP2

ОПИСАНИЕ

Специальная пластичная смазка на основе полусинтетического базового масла малой вязкости и литиевого мыльного загустителя. Смазки данной серии содержат высокоэффективный пакет присадок. В рецептуре Elit-A используется инновационная технология SM-ART, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой приработки узлов трения в процессе работы смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка Elit-A специально разработана для эксплуатации в централизованных системах смазывания узлов трения специальной техники, горнодобывающего, транспортного и стационарного оборудования в зимний период.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смазка Elit-A обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей от износа в широком диапазоне температур и нагрузок, а также от коррозии. Смазочный материал обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям, высокой механической стабильностью, независимо от интенсивности воздействия нагрузок, а также хорошей водостойкостью.

Работоспособна в диапазоне температур от -50°C до +100°C.

Elit-A EP00 и EP0 отлично прокачиваются при температурах эксплуатации до -30°C.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	EP00	EP0	EP1	EP2
Загуститель		Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Диапазон рабочих температур, ºC		-50..+100	-50..+100	-50..+100	-50..+100
Минимальная температура прокачиваемости, ºC		-30	-30	-	-
Классификация смазок	DIN 51502	KPF00G-50	KPF0G-50	KPF1G-50	KPF1G-50
Цвет смазки	Визуально	Светло-коричневый			
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	00	0	1	2
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	-	-	160	160
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	400-430	355-385	310-340	265-295
Вязкость базового масла при 40ºC, мм2/с	DIN 51562-1	25	25	25	25
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	1470	1470	1470	1470

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°С в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка Elit-A имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

УПАКОВКА

Смазка Elit-A выпускается в тубах-картриджах 0,37 кг, в евроведрах (4,5 кг, 9,0 кг,18.0 кг) и в бочках (180кг).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.argo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии. Компания ARGO не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости. Компания ARGO не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.

За дополнительной информацией обращайтесь к представителям компании ARGO.