ARGO Elit-3000
Li Grease EP0, EP1, EP2, EP3

Высококачественная многоцелевая пластичная смазка общего назначения на основе минерального масла средней вязкости и литиевого загустителя. Elit-3000 содержит комплекс эффективных EP присадок, существенно повышающих эксплуатационные характеристики. В рецептуре смазки используется инновационная технология SM-ART, которая создаёт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой приработки узлов трения в процессе работы смазок ARGO Elit-3000.

Применение

Смазка Elit-3000 используется для обеспечения безотказной работы легко- и средненагруженных узлов трения транспортной, сельскохозяйственной и специальной техники, промышленных механизмов. Продукт отлично подходит для смазывания как подшипников качения, так и подшипников скольжения. Elit-3000 хорошо зарекомендовала себя в подшипниках электродвигателей большой и средней мощности, возможно использование смазки в закрытых системах в течение всего срока эксплуатации. Подходит для обеспечения работы узлов трения в условиях повышенной влажности, применима для смазывания неметаллических материалов.

Эксплуатационные свойства.

Смазка Elit-3000 работоспособна в диапазоне температур от -30 до +130 °C Данный продукт обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозии и сохраняет стабильность в условиях воздействия повышенных температур, повышенной вибрации и средних ударных нагрузок. При использовании Elit-3000 не образуется окислительных отложений, даже в зонах предельно допустимых температур.

		EP0	EP1	EP2	EP3
Загуститель	-		Lithium		
Диапазон рабочих температур, ºC	-	-30..+130	-30..+130	-30..+130	-30..+130
Классификация смазок	DIN 51502	KP0K-30	KP1K-30	KP2K-30	KP3K-30
Цвет смазки	Визуально		Светло-коричневый		
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	0	1	2	3
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	355-385	310-340	265-295	220-250
Вязкость базового масла при 40ºC, мм2/с	DIN 51562-1	100	100	100	100
Температура каплепадения,ºC	DIN ISO 2176	-	180	180	180
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	2930	2930	2930	2930