MULTI MOLY GREASE 2

Эта смазка на основе мыла 12-гидроксистеарата лития. Это универсальная смазка, содержащая дисульфид молибдена (MoS2), который обеспечивает ее характеристики “extreme pressure” (экстремальные нагрузки) и износостойкие свойства даже при самых тяжелых нагрузках и ударных воздействиях.В определенных случаях дисульфид молибдена обеспечивает достаточную смазку даже после исчезновения самой смазки из-за чрезмерного повышения температуры. Предотвращается изменение размера подвижных деталей даже после исчезновения смазывающей пленки.Эта смазка обладает превосходной окислительной устойчивостью и хорошей механической стабильностью. Из-за своей значительной липкости к металлическим поверхностям она является водостойкой. Эта смазка отличается хорошими антикоррозийными свойствами, а также является хорошо перекачивающейся.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данная смазка подходит для использования как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Она обеспечивает дополнительную защиту медленно движущихся или качающихся подшипников. Смазки с твердыми частицами не подходят для использования в роликовых подшипниках на высоких скоростях. Диапазон температур: от -30 °C до +120 °C, макс. +130 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

. Высокая предельная нагрузка.
. Хорошая защита от коррозии.
. Дополнительная защита медленно движущихся или качающихся подшипников.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN	51502	**ISO**	6743
DIN	KPF2K-30	**ISO**	L-XCCIB2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		Dark Grey
Классификация NLGI	ASTM D217		2
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	275
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	195
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/DIN51350:4	N	3200

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

официальный представитель на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium