HYDRO HV ISO 15

Парафиновое масло с высоким коэффициентом вязкости, основанное на избранных компонентах, специально предназначено для использования в гидравлических контурах. Прекрасно сохраняет чистоту системы, снижая образование отложений. Также обладает такими качествами, как хорошая фильтруемость, отделение воды и быстрая деаэрация.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное масло подходит для гидравлических систем, работающих при переменных температурах и высоких давлениях. Его также можно использовать в коробках передач, для которых требуется масло с высоким коэффициентом вязкости и механическая и химическая стойкость. Подходит для систем управления и гидравлического рулевого управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита.
Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства.
Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR	48-603 HV	**DIN**	51524 Part 3
AFNOR	NF E 48-603 HV	**EATON VICKERS**	I-286-S
AFNOR	NF E 48-690	**EATON VICKERS**	M-2950-S
AFNOR	NF E 48-691	**ISO**	11158, HV
DENISON	HF-2	**ISO**	6743-4, HV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	15.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		172
A.N. (колориметрический)	ASTM D974	mg KOH/g	0.28
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	162

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

официальный представитель на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium