

FORK OIL 5W

Гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел с очень высоким коэффициентом вязкости. Обеспечивает оптимальный контроль увлажнения при широком диапазоне температур и при любых обстоятельствах (на дороге и при бездорожье). Превосходные свойства защиты от коррозии и износа увеличивают срок службы. Кроме того, этот смазочный материал обладает такими свойствами, как быстрая деаэрация, слабое пенообразование и отличная совместимость с эластомерами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло специально разработано для универсального применения в вилках и амортизаторах мотоциклов и мопедов. Подходит для использования на дороге и при бездорожье. При выборе между различными сортами масла необходимо учитывать температуру окружающей среды, стиль вождения и демпфирующий эффект. Также соблюдайте инструкции производителя (ОЕМ). Универсальное применение в телескопических вилках, вилках перевернутого типа и амортизаторах мотоциклов, мопедов и других двухколесных транспортных средствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.
Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 Part 3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	3.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		155
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	180

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



официальный представитель
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

www.armada59.ru
info@armada59.ru

CHAMPION[®]