

# MOTO 4T 20W50

Высококачественное минеральное масло для мотоциклов с уникальным набором присадок предотвращает износ двигателя, охлаждает и очищает его, а также препятствует образованию осадка, нагара и коррозии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может использоваться с мотоциклами и скутерами с 4-тактным двигателем любых марок. Оно подходит для двигателей с интегрированной КПП и систем с мокрым сцеплением.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокая производительность двигателя.

Защита от износа и окислительная устойчивость: надлежащая защита систем.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SG/CD	JASO	MA2
CCMC	G4/D2	MIL	MIL-L-46152 E

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	158
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		123
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.2
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-30
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



официальный представитель  
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2  
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

[www.armada59.ru](http://www.armada59.ru)  
[info@armada59.ru](mailto:info@armada59.ru)

**CHAMPION®**