

MOTOGEAR

80W90 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых шестерен и валов привода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: простое переключение передач.
Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 12E
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 16B
MIL	MIL-L-2105 C	ZF	TE-ML 16C
MIL	MIL-L-2105 D	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	147
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		99
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Испытание на коррозию медных пластин	ASTM D130		1b
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



официальный представитель
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

www.armada59.ru
info@armada59.ru

CHAMPION®