# **NEW ENERGY** 0W30 V

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, специально разработан в соответствии с требованиями пассажирских автомобилей Volvo. Оно характеризуется повышенными смазывающими свойствами и лучшими показателями экономии топлива. Таким образом, оно позволяет сократить расход топлива и увеличить срок службы двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Volvo последнего поколения, с 5-цилиндровыми двигателями.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах. Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя. Экономия топлива: превосходная топливная эффективность и снижение выбросов СО2.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

A5/B5-12 **ACEA VOLVO** VCC 95200377

API SL/CF

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		178
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.09
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	220
Вязкость ССS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### **CHAMPION CHEMICALS NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium Tel. +32 3 870 00 00





г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2 +7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71 www. armada59.ru info@armada59.ru

**CHAMPION**