NEW ENERGY
10W30 ASIA/US

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, обеспечивает непревзойденную защиту от износа и образования осадка даже в условиях жесткого вождения. Благодаря улучшенным характеристикам трения он активно повышает экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально создано в соответствии с последними требованиями для большинства американских и азиатских легковых автомобилей, автомобилей повышенной проходимости и легких фургонов. Первоначально предназначенное для бензиновых двигателей с системой впрыска топлива, в том числе многоклапанных и с турбонаддувом, это масло также может использоваться в дизельных двигателях с малой нагрузкой и без сажевых фильтров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SN	**ILSAC**	GF-5

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	64.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	3500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.88
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	234

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION®

официальный представитель
на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium