

ACTIVE DEFENCE

80W90 GL 1, GL 3

Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов в конических зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

ПРИМЕНЕНИЕ

Его можно использовать в механических коробках передач и задним мостам, для которых рекомендуется использовать масла API GL уровня 1 и 3, например, на большинстве грузовиков FIAT-IVECO или VOLVO, а также в коробках передач Fuller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	142
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		102
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость по Брукфильду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



официальный представитель
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

www.armada59.ru
info@armada59.ru

CHAMPION[®]