ACTIVE DEFENCE ATF F/G

Масло ATF TYPE F/G было специально разработано для АКП FORD (GLIDE). Оно обладает очень высоким коэффициентом вязкости и низкой температурой застывания, что гарантирует оптимальную эффективность в широком диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

ATF TYPE F/G специально предназначено для использования в АКП легковых автомобилей FORD. Также его можно использовать для некоторых других производителей, которые предписывают применение продуктов, эквивалентных спецификации FORD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: оптимальная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD	ESW-M2C33-F	**JD**	JDM J21A
FORD	ESP-M2C33-G	**VOLVO**	97330
FORD	SQM2-9007-AA		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		173
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	30000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	206
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION®

ARMADA
официальный представитель на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium