ECO FLOW
75W FE

Это полностью синтетическое масло с низкой вязкостью, созданное на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, которое используется в механических коробках передач легковых автомобилей и обеспечивает максимальную экономию топлива. Оно гарантирует оптимальные показатели холодного пуска и стабильную вязкость при разных температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав этого продукта специально разработан для коробок передач, в которых рекомендуется использовать трансмиссионные масла с низкой вязкостью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Характеристики трения: очень плавное переключение передач без вибрации.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-4	**VW**	TL 521 78
BMW	MTF LT-2	**VW**	TL 726
BMW	MTF LT-3	**VW**	TL 525 12
FORD	WSS-M2C200-D2	**VW**	G 052 171
GM	MTF 0063	**VW**	G 052 178
NISSAN	LV MTF-1	**VW**	G 052 512
PSA	B71 9730 A8	**VW**	G 052 726
VW	TL 521 71	**VW**	G 052 798

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	30.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		157
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-57
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	7000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION®

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

ARMADA
официальный представитель на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru