

# LIFE EXTENSION

## 80W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с “большим удельным давлением” специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло рекомендовано для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач.

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-5	ZF	TE-ML 16D
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 07A
MIL	MIL-L-2105 C	ZF	TE-ML 16B
MIL	MIL-L-2105 D	ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 12E		

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	205
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		165
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Испытание на коррозию медных пластин	ASTM D130		1B
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	215

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



официальный представитель  
на территории Пермского края

г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2  
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71

[www.armada59.ru](http://www.armada59.ru)  
[info@armada59.ru](mailto:info@armada59.ru)

**CHAMPION®**