AGRILINE
4T SAE 30 SJ

Моторное масло, предназначенное для смазки современных 4-тактных бензиновых двигателей. Специальный состав обеспечивает идеальную работу оборудования и превосходную защиту от загрязнений и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально создано для смазки 4-тактных двигателей садового и строительного оборудования, газонокосилок и вспомогательных двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и хорошая защита двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ/CD **JASO** MA

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11,4
Индекс вязкости	ASTM D2270		99
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION®

официальный представитель
на территории Пермского края
г. Пермь, шоссе Космонавтов 316/2
+7 (342) 298 45 98 / +7 (342) 202 31 71
www. armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium