

NESTE HYDRAULI 15, 22 SUPER

Многофункциональное гидравлическое масло класса Super для наружного использования

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ISO VG 15 и 22
ISO 11158 HV
DIN 51524 часть 3 HVLP

ОПИСАНИЕ

Neste Hydraulі Super – многофункциональное гидравлическое масло высочайшего качества класса Супер, предназначенное для требовательного наружного использования в широком диапазоне рабочих температур. Масла Neste Hydraulі Super обладают превосходными низкотемпературными свойствами. Хорошая текучесть при низких температурах и высокий индекс вязкости обеспечивают наилучшую работоспособность даже при очень холодных условиях применения. Разработанный для экстремальных условий применения пакет присадок обеспечивает защиту от износа, окисления и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень хорошие показатели морозостойкости
- Очень широкий диапазон рабочих температур
- Очень высокий индекс вязкости
- Отличная защита от износа и коррозии

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		15 Super	22 Super
Плотность кг/м ³ при °С		839	850
Температура вспышки °С (СОС)	194	202	
Температура застывания °С		-51	-54
Индекс вязкости		179	168
Вязкость сСт / 40 °С		15	22
Вязкость сСт / 100 °С		4,0	5,1
Вязкость сСт /-20 °С		565	665

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря хорошей морозостойкости, Neste Hydraulі 15 и 22 Super превосходно подходят для применения зимой.

Масла серии Neste Hydraulі Super используют, к примеру, в экскаваторах, лесном и землеройном оборудовании, погрузчиках, подъемниках и другого вида гидравлике.

В серию гидравлических масел Neste Hydraulі Super входят и масла классов ISO VG 32, 46 и 68.

