Heavy Duty Motor Oils

CHAMPION®

www.championlubes.ru

OEM SPECIFIC
5W30 ULTRA MS

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал для больших грузовиков. Это масло с низким содержанием SAPS, соответствующее стандарту EURO V, оно может использоваться в двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.51
MAN M3477
ACEA E6-08
ACEA E7-08
MACK EO-N
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8210648
60L	8210747
205L	8210846
1000L	8210945
BULK	—

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газовк максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Комплексная защита двигателяк исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топливак превосходная экономия топлива и снижение выбросов уO2.

КОД ПРОДУКТА **65611**

OEM SPECIFIC
10W30 MS

Это масло с низким содержанием SAPS соответствует нормам на токсичность выхлопных газов Euro-5 и EPA 07 США. В состав этого масла входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий более низкий расход топлива.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CJ-4
CATERPILLAR ECF-3
MAN M3275
ACEA E9-08
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8209192
60L	8088285
205L	8077388
1000L	—
BULK	—

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.

КОД ПРОДУКТА **15725**

OEM SPECIFIC
10W40 ULTRA MS

Это полностью синтетическое масло наивысшего качества, созданное по последней технологии. Подходит для двигателей больших грузовиков с сажевыми фильтрами и для дизельного топлива с низким содержанием серы (не более 50 част/млн).

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.51
MAN M3477
ACEA E6-08
ACEA E7-08
MACK EO-N
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8208010
20L	8217135
60L	8217234
205L	8217333
1000L	8217432
BULK	—

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы дополнительной очистки выхлопных газов: максимальная защита системы дополнительной очистки выхлопных газов.
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Экономия топлива: сниженный уровень потребления топлива и выбросов CO2.лива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO2.

КОД ПРОДУКТА **65603**

OEM SPECIFIC
10W40 S2

Полностью синтетическое масло с долгим периодом замены. Соответствует строгим требованиям европейских производителей тяжелых грузовиков и гарантирует лучшую чистоту двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.5
MAN M3277
ACEA E4-08
ACEA E7-08
SCANIA LDF-2
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8202636
60L	8202735
205L	8202834
1000L	8202933
BULK	—

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Очень долгие интервалы между заменами масла. Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА **1627**

КОД ПРОДУКТА **15736**

OEM SPECIFIC
15W40 MS

Это масло наивысшего качества с низким содержанием SAPS. Оно поддерживает превосходную производительность современных и старых двигателей большой мощности и полностью защищает сажевый фильтр.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CJ-4
CATERPILLAR ECF-3
ACEA E9-08
CUMMINS CES 20081
RENAULT RLD-3
VOLVO VDS-4

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8202711
20L	8209697
60L	8209796
205L	8209895
1000L	8209994
BULK	—

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы дополнительной очистки отработавших газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Долгие интервалы между заменами масла.

ECO FLOW
5W30 ULTRA

Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel(UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Оно обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.5
MAN M3277
ACEA E4-08
ACEA E7-08
RENAULT RXD
VOLVO VDS-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах. Очень долгие интервалы между заменами масла.*

КОД ПРОДУКТА **1215**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206122
60L	8206221
205L	8206320
1000L	8206429
BULK	—

ECO FLOW
5W40 ULTRA

Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel(UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Оно обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.5
MAN M3277
ACEA E4-08
ACEA E7-08
MACK EO-L
VOLVO VDS-3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах. Очень долгие интервалы между заменами масла.*

КОД ПРОДУКТА **1216**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8206627
60L	8206726
205L	8206825
1000L	8206924
BULK	—

NEW ENERGY 10W40 ULTRA

Это полусинтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerform anceDiesel(UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Это масло не подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO2.
Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА **1227**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.5
MAN M3277
ACEA E4-08
ACEA E7-08
MACK EOM PLUS
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201202
20L	8207129
60L	8207228
205L	8207327
1000L	8207426
BULK	—

NEW ENERGY 10W40

Универсальное полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее превосходную защиту от отложений в трубопроводах и двигателях с турбонаддувом. Также оно гарантирует оптимальную защиту от износа распредвала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.
Превосходная текучесть при низких температурах.

КОД ПРОДУКТА **14626**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.3
MAN M3275
ACEA E7-08#2
VOLVO VDS-3
GLOBAL DHD-1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8201219
20L	8206191
60L	8206290
205L	8206399
1000L	8206498
BULK	—

NEW ENERGY 15W40 EXTRA

Универсальное минеральное масло с долгим интервалом замены для дизельных двигателей тяжелого режима работы с высоким TBN обеспечивает превосходную защиту от отложений и износа распредвала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА **26636**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF
API SL/CI-4
MB 228.3
MAN M3275
ACEA E7-08
CUMMINS CES 20078
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8210358
60L	8210457
205L	8210556
1000L	8210655
BULK	—

NEW ENERGY 15W40 EXTRA

Это высокоэффективное минеральное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками. Подходит для двигателей Euro II, Euro III и некоторых двигателей Euro IV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА **14636**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL/CI-4
MB 228.3
MAN M3275
ACEA E7-08#2
CUMMINS CES 20078
VOLVO VDS-3

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201318
4L	—
5L	8201417
20L	8206696
60L	8206795
205L	8206894
1000L	8206993
BULK	—

LIFE EXTENSION 10W40

Это универсальное полусинтетическое моторное масло, соответствующее последним спецификациям европейских и американских производителей двигателей тяжелых режимов работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Очень долгие интервалы между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА **13526**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 228.3
MAN M3275
ACEA E5-02 Level
MACK EOM PLUS
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	–
4L	–
5L	–
20L	8202193
60L	8202292
205L	8202391
1000L	8202490
BULK	–

LIFE EXTENSION 15W40

Универсальное минеральное моторное масло, соответствующее спецификациям европейских и американских производителей дизельных двигателей тяжелых режимов работы. Подходит для двигателей Euro II, Euro III и некоторых двигателей Euro IV, но не для Euro IV с сажевым фильтром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.
Очень долгие интервалы между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА **13536**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ-CH-4
MB 228.3
MAN M3275
MACK EOM PLUS
MTU Type 2
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	–
4L	–
5L	–
20L	8202698
60L	8202797
205L	8202896
1000L	8202995
BULK	–

ACTIVE DEFENCE 15W40 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Длительный период между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА **1236**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CG-4
MB 228.3
MAN M3275
ACEA E3-10 level
MACK EO-L
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201301
4L	—
5L	8201400
20L	8207624
60L	8207723
205L	8207822
1000L	8207921
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 15W50 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Длительный период между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА **1237**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CG-4
MAN M3275
ACEA E3-10 level
MACK EO-L
MTU Type 2
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8208126
60L	8208225
205L	8208324
1000L	8208423
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 20W50 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте. Длительный период между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА **1247**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CG-4
MB 228.3
MAN M3275
MACK EO-L
MTU Type 2
VOLVO VDS-2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8201509
4L	—
5L	8201608
20L	8208621
60L	8208720
205L	8208829
1000L	8208928
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 15W40 CG-4

Универсальное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей. Оно обладает высокой стойкостью к окислению и нагару на поршне, хорошими моющими и диспергирующими показателями и высокой смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **13336**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ/CG-4
CATERPILLAR TO-2
MB 228.1
MAN M3275-1
ACEA E2-level
VOLVO VDS level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8201691
60L	8201790
205L	8201899
1000L	8201998
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 15W40 PLUS CF-4

Высококачественное универсальное моторное масло последнего поколения для бензиновых, дизельных и смешанных парков автомобилей. Оно обладает хорошими моющими и диспергирующими свойствами, а также хорошей способностью к нейтрализации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **13236**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ/CF-4
CATERPILLAR TO-2
MB 228.1
ACEA E2-level
MACK EO-K/2
VOLVO VDS level

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	–
4L	–
5L	–
20L	8201196
60L	8201295
205L	8201394
1000L	8201493
BULK	–

ACTIVE DEFENCE 15W40 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989 - 1994 гг. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **11236**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF
CATERPILLAR TO-2
MB 227.1
MAN 271
ACEA E2-96#2
VOLVO VDS

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	8209109
4L	–
5L	8209208
20L	8209185
60L	8209284
205L	8209383
1000L	8209482
BULK	–

ACTIVE DEFENCE 20W50 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989 - 1994 гг. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **11247**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF
API SG/CF-4
MB 227.1
MAN 271

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	–
4L	–
5L	–
20L	8200199
60L	8200298
205L	8200397
1000L	8200496
BULK	–

ACTIVE DEFENCE SAE 40 SG/CF-4

Высококачественное моторное масло с собственным коэффициентом вязкости подходит для дизельных двигателей
(с турбонаддувом или без него) и бензиновых двигателей в любых условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА **21204**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF
API SG/CF-4
MB 227.0
MAN 270
ACEA B2
ACEA E2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	–
500ML	–
1L	8203411
4L	–
5L	8203510
20L	8214127
60L	8214226
205L	8214325
1000L	8214424
BULK	–

ACTIVE DEFENCE SAE 50 SG/CF-4

Масло с собственным коэффициентом вязкости в основном используется в дизельных двигателях с турбонаддувом или без него, производства 1989 - 1994 гг. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей спосособностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

КОД ПРОДУКТА **21205**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4
API SG/CF
MB 227.0
MAN 270
ACEA B2
ACEA E2

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8203619
4L	—
5L	8203718
20L	8214622
60L	8214721
205L	8214820
1000L	—
BULK	8215025

ACTIVE DEFENCE 10W30 SF/CE

Всесезонное масло для смазки дизельных двигателей с турбокомпрессором или без него и для некоторых бензиновых двигателей. Оно может использоваться с дизтопливом с высоким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **1125**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CE
FORD SM2C-121C
MB 227.1
MAN 271
ACEA E1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8204623
60L	8204722
205L	8204821
1000L	8204920
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 15W40 SF/CE

Всесезонное масло для смазки дизельных двигателей с турбокомпрессором или без него и для некоторых бензиновых двигателей. Оно может использоваться с дизтопливом с высоким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **1136**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CE
FORD M2C-121C
MB 227.1
MAN 271
ACEA E1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205125
60L	8205224
205L	8205323
1000L	8205422
BULK	—

ACTIVE DEFENCE 20W50 SF/CE

Всесезонное масло для смазки дизельных двигателей с турбокомпрессором или без него и для некоторых бензиновых двигателей. Оно может использоваться с дизтопливом с высоким содержанием серы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.

КОД ПРОДУКТА **1147**

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SF/CE
FORD SM2C-121C
MB 227.1
MAN 271
ACEA E1

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8205620
60L	8205729
205L	8205828
1000L	8205927
BULK	—

OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Это высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло для всех дифференциалов, включая самоблокирующиеся. Оно обладает исключительно высокой стабильностью вязкости и очень высокой текучестью при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MIL MIL-L-2105 D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень плавное переключение передач.
Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

КОД ПРОДУКТА **2307**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204500
4L	—
5L	—
20L	8205644
60L	8205743
205L	8205842
1000L	8205941
BULK	—

OEM SPECIFIC 85W90 M GL 5

Это трансмиссионное масло специально разработано для соответствия требованиям Mercedes Benz 235.0. Оно обладает великолепными показателями при долгой работе с большими нагрузками и высокими температурами.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
MB 235.0
MAN 342 M-1
VOLVO 97310
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА **23310**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8219849
60L	8219948
205L	8210051
1000L	8210150
BULK	—

OEM SPECIFIC 75W80 ZF GL 4

Полусинтетическое трансмиссионное масло для синхронизированных МКП, мостов и раздаточных коробок. Оно обладает высокой устойчивостью и обеспечивает удобное переключение передач. Разработано для промышленных машин и автобусов с КПП ZF.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL 4
MAN 341 Type Z3
MACK GO-J
VOLVO 97305
ZF TE-ML 02D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень плавное переключение передач.
Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая и окислительная устойчивость.

КОД ПРОДУКТА **73010**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8209918
4L	—
5L	—
20L	8211645
60L	8211744
205L	8211843
1000L	8211942
BULK	—

OEM SPECIFIC SAE 80W ZF GL 4

Это минеральное трансмиссионное масло специально разработано для соответствия требованиям Mercedes Benz 235.1. Оно обладает великолепными показателями при долгой работе в тяжелых условиях.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4
MIL MIL-L-2105
MB 235.1
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 08

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Значительное увеличение срока службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА **2212**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8219344
60L	8219443
205L	8219542
1000L	8219641
BULK	—

NEW ENERGY 75W90 GL 5

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для широкой сферы применения. Подходит для синхронизированных КПП и испытывающих большие нагрузки дифференциалов, обеспечивает превосходную работу в самых сложных условиях.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1
MB 235.11
MAN MAN 3343
MACK GO-J
SCANIA STO:1:0 box

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Превосходная защита важных деталей. Превосходная тепловая устойчивость.

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204203
4L	—
5L	8204302
20L	8204647
60L	8204746
205L	8204845
1000L	8204944
BULK	—

КОД ПРОДУКТА **2305**

NEW ENERGY 80W90 GL 5

Это синтетический универсальный смазывающий материал для трансмиссий. Он снижает потери на трении и отличается экономией топлива. Также он абсолютно безопасен для колец синхронизаторов и уплотнительных материалов.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1
MB 235.0
MAN 3343 M
MACK GO-J
SCANIA STO:1
ZF TE-ML 16B/C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8207648
60L	8207747
205L	8207846
1000L	8207945
BULK	—

КОД ПРОДУКТА **2312**

NEW ENERGY ATF DIII

Полусинтетическое масло подходит для большинства АКП. Его оптимальная текучесть при низких температурах и превосходный коэффициент трения обеспечивают плавное переключение передач и комфорт вождения.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD MERCON
MB 236.5
MB 236.9
ALLISON C4
MAN 339 V1/Z1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач. Увеличение срока службы коробки передач.
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205507
4L	—
5L	8205606
20L	8201653
60L	8201752
205L	8201851
1000L	8201950
BULK	—

КОД ПРОДУКТА **3006**

LIFE EXTENSION 85W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с "большим удельным давлением" специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое переключение передач. Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА **2309**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8204807
4L	—
5L	8204906
20L	8206641
60L	8206740
205L	8206849
1000L	8206948
BULK	—

LIFE EXTENSION ATF DII

Это масло с высоким коэффициентом вязкости для АКП. Оно обладает высокой химической устойчивостью, повышенными качествами защиты от износа и превосходной стойкостью к старению.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

CATERPILLAR TO-2
MB 236.7
ALLISON C4
MAN 339 V1/Z1
GM 6137-M DEXRON II-D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение срока службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА **3003**

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	8205309
4L	—
5L	8205408
20L	8201158
60L	8201257
205L	8201356
1000L	8201455
BULK	—

CHAMPION®

CHAMPION CHEMICALS NV

Georges Gilliotstraat 52
2620 Hemiksem
Belgium
Телефон +32 3 870 00 00
Факс +32 3 870 00 99
Адрес электронной почты info@wolfoil.com

www.championlubes.com

ООО « АРМАДА »

Шоссе Космонавтов 316/2
614066, Пермь

тел. +7 342 298 45 98
тел. +7 342 202 31 71

armada59.ru
info@armada59.ru

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

CHAMPION®